




Fleurielle 470-F (ver.2)

na zem | Bodenstehend | floor standing version

**Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C
90 Watt**
(na článek | pro Gleid | per section)

Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné
wechelseitig
diagonal



boční
einseitig
one side




boční spodní L/P
seitlich unten L/R
bottom on side L/R

Rozteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

+(2-4 mm) těsnění | Dichtungsring | gasket



Tolerance na článek | Toleranz pro Glied | tolerance per section +/- 5mm



Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron
3 výšky | Höhen | heights




Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar
max. 90° C




Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey
+% ostatní | andere | other RAL




Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt
na dotaz | auf Anfrage | on request



Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 31 článků | Glieder | sections
po | nach | each 78 mm



Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




Fleurielle 760-F (ver.2)

na zem | Bodenstehend | floor standing version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C
138 Watt
(na článek | pro Gleid | per section)

Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné
wechelseitig
diagonal



boční
einseitig
one side




boční spodní L/P
seitlich unten L/R
bottom on side L/R

Rozteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

+(2-4 mm) těsnění | Dichtungsring | gasket



Tolerance na článek | Toleranz pro Glied | tolerance per section +/- 5mm



Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron
3 výšky | Höhen | heights




Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar
max. 90° C




Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey
+% ostatní | andere | other RAL




Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt
na dotaz | auf Anfrage | on request



Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 31 článků | Glieder | sections
po | nach | each 78 mm



Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




Fleurielle 470-W (ver.2)

na stěnu | Wandvariante | wall mounted version

**Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C
90 Watt**
(na článek | pro Gleid | per section)

Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné
wechselseitig
diagonal



boční
einseitig
one side




boční spodní L/P
seitlich unten L/R
bottom on side L/R

Rozteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

+(2-4 mm) těsnění | Dichtungsring | gasket



Tolerance na článek | Toleranz pro Glied | tolerance per section +/- 5mm




Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron
3 výšky | Höhen | heights



Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar
max. 90° C




Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 30 článků | Glieder | sections
po | nach | each 78 mm




Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey
+% ostatní | andere | other RAL



Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




Fleurielle 760-W (ver.2)

na stěnu | Wandvariante | wall mounted version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C
138 Watt
(na článek | pro Gleid | per section)

Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné
wechselseitig
diagonal



boční
einseitig
one side




boční spodní L/P
seitlich unten L/R
bottom on side L/R

Rozteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

+(2-4 mm) těsnění | Dichtungsring | gasket



Tolerance na článek | Toleranz pro Glied | tolerance per section +/- 5mm




Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron
3 výšky | Höhen | heights



Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar
max. 90° C




Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 30 článků | Glieder | sections
po | nach | each 78 mm




Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey
+% ostatní | andere | other RAL



Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks
+2-4 projekty | für Projekte | for projects




Fleurielle 960-F (ver.2)

na zem | Bodenstehernd | floor standing version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C
182 Watt
(na článek | pro Gleid | per section)

Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Kombinovaný provoz | Topení + elektrický
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné
wechelseitig
diagonal



boční
einseitig
one side




boční spodní L/P
seitlich unten L/R
bottom on side L/R

Rozteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

+(2-4 mm) těsnění | Dichtungsring | gasket



Tolerance na článek | Toleranz pro Glied | tolerance per section +/- 5mm



Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron
3 výšky | Höhen | heights




Parametry | Tech.Daten | data

max. 4 bar
max. 90° C




Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey
+% ostatní | andere | other RAL




Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt
na dotaz | auf Anfrage | on request



Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 31 článků | Glieder | sections
po | nach | each 78 mm



Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks
+2-4 projekty | für Projekte | for projects


Fleurielle 960-W (ver.2)


na stěnu | Wandvariante | wall mounted version

Indikace výkonu | Indikative Leistung | indicative output 75/65°C
182 Watt
(na článek | pro Gleid | per section)

Technický list | Technische Zeichnung | technical drawing

Všechny rozměry v [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...délka radiátoru | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

 Jen topení, (uzavřený) topný systém (voda)
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)

 Jen elektrický provoz (na dotaz)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Možnosti připojení | Anschlussmöglichkeiten | Connections



úhlopříčné
wechselseitig
diagonal



boční
einseitig
one side



boční spodní L/P
seitlich unten L/R
bottom on side L/R

Rozteče pro ventily | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm

Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm


Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 závit | Gewinde | winding)

Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm

Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerance | Toleranz | tolerance +/- 5mm

+ (2-4 mm) těsnění | Dichtungsring | gaskit



Tolerance na článek | Toleranz pro Glied | tolerance per section +/- 5mm




Litina | Gusseisen | Cast iron

šedá litina | Grauguss | grey cast iron
3 výšky | Höhen | heights

**Parametry | Tech.Daten | data**

max. 4 bar
max. 90° C




Délky | Längen | lengths

min. 3 max. 30 článků | Glieder | sections
po | nach | each 78 mm




Povrch | Oberfläche | surface

RAL 7022 šedá | Umbragrau | umbra grey
+% ostatní | andere | other RAL



Elektrický | Elektrisch | el. version

~ 230V, 50Hz | max. 2000 Watt
na dotaz | auf Anfrage | on request



Dodání | Lieferung | Delivery

4-6 týdnů | Wochen | weeks
+2-4 projekty | für Projekte | for projects